MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	FALCON-Sitzbank YAMAHA XVS 1100	65405101/65405650

1.) Demontieren Sie die Original – Sitzbank.

2.) Die Montage der FALCON – Sitzbank erfolgt in Fahrtrichtung :

Vorne : Am Befestigungspunkt der Original-Sitzbank(am Tank-Halter) Hierfür muß der Originalhalter durch beiliegenden Halter ersetzt werden.

Mitte : Demontieren Sie den Original-Halter , welcher am Hinterrad-Kotflügel befestigt ist.

Hinten: Am Befestigungspunkt der Original-Sitzbank(am Hinterrad-Kotflügel)

3.) Verschrauben Sie nun die FALCON-Sitzbank wie oben beschrieben.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	**Bitte prüfen Sie die Sitzbank auf festen und korrekten Sitz am Motorrad , sowie das keine Kabel,elektrische Bauteile oder Kraftstoffleitungen etc. eingeklemmt wurden bzw. durch Vibrationen beschädigt werden können. Sämtliche Schrauben müssen fest verschraubt sein.Die Sitzbank sollte nie an lackierten bzw. verchromten Teilen anliegen , da diese durch unsachgemäße Montage beschädigt werden können.**

Stand:14.12.2001	**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

FALCON ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH