

Beschreibung: Abdeckung Carbon
passend für: GSX-R 600/750 K8

Artikelnummer : 990D0-37HMC-CRB
Montagezeit : 10 Minuten

Stückliste

Nr.	Beschreibung:	Menge:
1	Abdeckung Carbon	1
2	Anbauanleitung (ohne Abbildung)	1



Benötigte Werkzeuge:

Nr.	Beschreibung
A.	Inbusschlüssel 4 mm



Wichtig

⚠️ WARNUNG / ACHTUNG / BEMERKUNG

Bitte lesen Sie diese Anbauanleitung und folgen den Anweisungen sorgfältig. Kontrollieren Sie die Stückliste auf Vollständigkeit. Besondere Arbeitsschritte sind mit den Worten

⚠️ WARNUNG, ACHTUNG und BEMERKUNG gekennzeichnet. Achten Sie deshalb besonders auf diese Hinweise.

⚠️ WARNUNG

Weist auf Risiken hin, die Ihre Gesundheit oder Ihr Leben gefährden.

ACHTUNG

Weist auf Risiken hin, die zu Schäden an der Maschine führen können.

BEMERKUNG: Enthält besondere Informationen um den Anbau zu erleichtern und verständlicher zu machen.

BEMERKUNG: Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Arbeit Ihrem **SUZUKI**-Händler überlassen.

Vorbereitung:

1. Vor Beginn der Montage stellen Sie das Motorrad auf eine feste und ebene Fläche
2. Zündschlüssel abziehen und warten bis der Auspuff und Motor abgekühlt sind.
3. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und aufmerksam durch. Überprüfen Sie anhand der Stückliste, ob alle Teile beige packt sind.
4. Entfernen Sie den Soziussitz oder die Soziussitz-Abdeckung mit dem Zündschlüssel.

Montage:

1. Demontieren Sie den Fahrersitz. Reinigen Sie die Kunststoffverkleidung zwischen Fahrersitz und Soziussitz.
2. Entfernen Sie auf der Innenseite der Carbonabdeckung die Schutzfolie des doppelseitigen Klebebandes. Siehe Bild A
3. Montieren Sie die Carbonabdeckung durch anpressen wie im Bild B dargestellt.
4. Montieren Sie den Fahrersitz sowie den Soziussitz oder die Soziussitzabdeckung.



ACHTUNG

Prüfen Sie sämtliche Schrauben auf festen Sitz bevor Sie das Motorrad starten